



WP825

企业便携式Wi-Fi IP电话

企业便携式Wi-Fi彩屏电话WP825, 集成双频Wi-Fi (2.4G&5G) 802.11a/b/g/n/ac, 支持Wi-Fi漫游同时集成蓝牙。WP825拥有双麦克风和高清语音, 通话时长8小时, 丰富的功能和超长待机时间, 采用加固设计, 支持IP67防护安全等级, 配备了功能、移动性和耐用性的组合, 以满足所有便携式电话需求。非常适用于住宅, 仓库, 零售店, 酒店等移动化办公场所。



内置双频Wi-Fi
2.4G & 5G



内置蓝牙功能,
支持连接手机和同步控制
支持蓝牙耳机




HD高清音频,
双麦克风回音消除
及降噪技术



2000mA可充电电池,
待机时长200小时,
通话时长8小时

IP67

加固设计, 防水防尘,
安全跌落高度 2.5M



加速度传感器、
紧急呼叫按钮、
一键寻呼



2条线路, 2*SIP帐号



支持3.5mm耳机,
迷你USB端口

协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
语音编码	支持G.711.μ/a,G.729 A/B, G.722 (宽带), iLBC, Opus, 带内和带外DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
图形显示	2.4" (240×320) TFT彩屏
Wi-Fi	内置双频Wi-Fi(2.4GHz&5GHz) 802.11a/b/g/n/ac
Wi-Fi加密	WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
按键及传感器	3个软按键, 拨号, 挂断, 扬声器, 电话簿, 背光键盘, 距离传感器, 加速器, 振动电机, 音量按键、PTT对讲按键、导航键和确认键
PTT对讲	按键通话、紧急呼叫
蓝牙	支持蓝牙4.0
辅助接口	3.5mm耳机接口, 迷你USB端口, 双MIC
电话功能	呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转, 三方会议, 电话簿下载 (XML, LDAP, 最多500条), 呼叫等待, 通话记录 (最多100条记录), 摘机自动拨号, 自动应答, 点击拨号, 灵活拨号规则, 个性化音乐铃声和保持音, PTT及组播功能
安全防护	用户和管理员级密码, 基于MD5和MD5-sess认证, 256位AES安全配置文件, SRTP、TLS通话加密, 802.1x媒体访问控制
HD音频	支持, 听筒和扬声器均支持宽带音频和HAC
QoS	支持二层QoS (802.1Q, 802.1p), 802.11e和三层QoS (ToS, DiffServe, MPLS)
多语言	英语, 中文, 德语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 等等
升级/配置	通过 TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS 进行固件升级, 使用加密的xml 配置文件进行大规模供应, 手动上传
电源&绿色节能	通用电源适配器 输入: 100-240VAC; 输出: +5VDC, 1A (5W) 2000mA锂离子电池, 待机时间200h, 通话时间8h
产品规格	手柄尺寸: 166.0 * 57.8 * 26.3mm 充电器支架尺寸: 82.00*80.00*30.60mm 手柄重量: 220.0g 手柄+底座 (不包括QIG) 重量: 433.60g
加固设计	防水、防尘、防化学清洗 安全跌落高度 2.5M, IP67防护安全级别
温度&湿度	工作温度: 0~45°C 工作湿度: 10~90% (无冷凝) 存储温度: -20~60°C 存储湿度: 10~90% (无冷凝)
包装清单	主机, 通用电源, 充电器底座, 皮带夹, 1块锂离子电池, 快速入门指南
标准认证	FCC, CE, RCM, IC, UKCA