



GDS3705

SIP语音对讲门禁系统

GDS3705是一款语音对讲门禁系统，为各种规模的企业/建筑设施提供门禁控制。这款强大的IP语音门禁系统锌合金金属外壳，防爆防风雨，内置RFID芯片读取器，集远程DTMF开门、密码开门和RFID开门三种功能于一体，实现安全无钥进入，内置麦克风和高清扬声器，支持AEC算法实现对讲功能，与现有安全设备集成提供报警输入/输出功能。GDS3705与潮流网络的免费门禁管理软件GDS Manager配合部署，支持批量RFID卡信息多点推送。GDS3705支持SIP电话呼叫IP电话，配合潮流网络多媒体IP电话，GS Wave软电话等提供完整的门禁访问，楼宇对讲的端到端解决方案。



高清语音
扬声器范围3m
拾音1.5m



内置 RFID芯片



支持SIP呼叫IP电话



金属外壳
防风雨，防破坏



集成PoE



内置麦克风和扬声器
高清语音，AEC算法
支持语音对讲功能

网络接口	10M/100M 自适应
PoE	PoE IEEE 802.3af 3类
电源电压	12VDC / 1A连接 (不包括交流电源适配器)
SIP/VoIP	支持, 与大多数平台兼容
音频编码	G.711μ/a, G.722
音频输入	内置麦克风, 高达1.5m
音频输出	内置高清扬声器2W, 放音范围高达3米
按键	12+1金属按键, 蓝色LED背光
RFID	EM4100 (125kHz)
报警输入	2通道, Vin ,15V, 用于门传感器或其他设备
报警输出	2通道, 125VAC / 0.5A, 30VDC / 2A, 用于电锁和报警
扩展接口	Wiegand26 输入和输出
RS485	RS485(300m/1000ft)
防护等级	IP66
侵入防护	IK09
温度范围	-30°C至60°C
安装	壁面安装, 嵌入式安装
尺寸(H*W*D)	墙内: 217mm(H)×120mm(W)×11.6mm(D) 壁挂: 173mm(H) x 80mm(W) x 36mm(D)
认证	FCC: Part 15 subpart B ; Part 15C; MPE CE: EN55032 Class B; EN61000-3-2; EN50130; EN60950-1; EN300330 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS4268; AS/NZS 60950.1 IC: ICES-003; RSS310