


**GDS3725**
**GDS3726**
**GDS3727**

## 智能IP可视门禁

GDS3725 • GDS3726 • GDS3727

GDS3725/3726/3727 系列智能网络视频门禁站集高清网络监控摄像头与IP对讲功能于一体，为各类建筑提供门禁管理与安全监控解决方案。该系列高性能网络视频门禁系统具备127°水平视频视角，搭载AI ISP智能图像处理技术，内置IC/ID卡阅读器及NFC芯片，配置双麦克风与单扬声器以支持对讲功能，并提供报警输入/输出接口，可实现与现有安防设备的集成。设备支持通过Grandstream免费管理工具软件GDS Manager进行集中管理，可对IC/ID卡信息、视频流及设备本体进行全方位管控。同时配备免费门禁管理移动应用，支持便捷配置、开门权限管理及多种远程开门方式，极大提升日常使用便利性。基于先进的图像信号处理器（AI ISP）与尖端图像算法，GDS3725/3726/3727可提供1080P全高清视频分辨率，在极低照度环境下仍能清晰识别3米内的人体或物体。设备集成PoE端口、智能白光补灯、入侵检测与滞留检测功能，并配备可扩展的D1/D0/RS485控制开关。通过一体化PoE供电实现无缝部署，配备高亮LED照明灯、安防级移动侦测功能及灯光控制开关。GDS3725/3726/3727与Grandstream GSC357X控制站、GXV视频话机、GS-Wave移动应用及网络存储（GNS）系统协同工作，共同构成完整的端到端门禁管理、视频对讲及安防记录解决方案。



2K超高清摄像头  
支持WDR宽动态范围  
具备AI智能补光  
搭载AI ISP图像处理技术



采用固态继电器(SSR)技术  
有效抵御外部磁干扰  
高强度安全防护



支持多种开门方式  
包括：PIN码、IC/ID卡、NFC、  
蓝牙(BLE)、APP、二维码、SIP  
呼叫等



蓝牙(BLE) 5.0  
双频Wi-Fi 6(仅GDS3727)



支持云服务、门禁移动应用  
APP及GDS Manager管理  
软件



支持AI行为分析



采用金属外壳设计  
达到IP66级防尘防水与IK10级  
防撞等级 (GDS3725 & GDS  
3726)  
具备IP66级防尘防水与IK07级  
防撞能力 (GDS3727)



内置双麦克风阵列与扬声器  
提供AI智能降噪功能

| Model                 | <br>GDS3725   | <br>GDS3726 | <br>GDS3727 |
|-----------------------|---|---|---|
| 视频压缩                  | H.264 High Profile / Main Profile / Base Profile, Motion JPEG   |   |   |
| 图像传感器                 | 1/3", 4MP, HDR  |   |   |
| 镜头类型                  | F2.2, FOV: 127°(H) x 70°(V) x 152°(D)   |   |   |
| 日间 & 夜间               | 白色LED智能补光, 6x LED   |   |   |
| 最大视频分辨率               | 视频分辨率: 最高1920 x 1080, 快照分辨率: 最高1920 x 1080  |   |   |
| 最大帧率                  | 30 frames per second  |   |   |
| 宽动态范围                 | 支持, 最高120db   |   |   |
| 被动红外探测器PIR            | 支持, 感应距离 3 - 5m   |   |   |
| AI ISP                | 支持  |   |   |
| 嵌入式智能分析               | AI移动侦测  |   |   |
| 麦克风                   | 双麦克风  |   |   |
| 扬声器                   | 3W  |   |   |
| 应用与管理                 | 支持 Cloud云管理, 门禁移动应用APP, GDS Manager 管理软件  |   |   |
| 快照                    | 支持事件触发抓拍可自动发送至邮箱、FTP服务器、GDS Manager管理平台云服务器、门禁应用及本地存储   |   |   |
| 网络协议                  | TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS local upload and mass provisioning using TR-069, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TLS, SRTP |   |   |
| 蓝牙                    | BLE 5.0   |   |   |
| Wi-Fi                 | 双频Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz & 5GHz)   |   |   |
| 电话功能                  | SIP 广播, 组播, 具备呼叫等待与优先强插功能支持账号共享   |   |   |
| 音频编码                  | G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, G.729 in-band and out-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS   |   |   |
| 视频编码                  | H.264   |   |   |
| QoS                   | Layer 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS   |   |   |
| 安全性                   | 用户及管理分级密码, 基于Ed25519与X25519的认证机制, 256位AES加密配置文件, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x媒体访问控制   |   |   |
| 升级/部署                 | 通过TFTP / HTTP / HTTPS进行固件升级, 使用TR-069或AES加密的XML配置文件进行批量部署   |   |   |
| 按键                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>15键数字键盘</li> <li>1×防拆按钮</li> <li>1×复位按钮</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1×门铃按键</li> <li>1×防拆按钮</li> <li>1×复位按钮</li> </ul>    |   |
| RFID                  | 支持13.56MHz与125kHz双频段, 兼容MIFARE Classic 1K、MIFARE Classic 4K, MIFARE Ultralight(超轻卡)、MIFARE PLUS(增强卡)及MIFARE DESFire(消防)协议   |   |   |
| RFID 数量               | Up to 5000  |   |   |
| 门禁控制                  | 2x Relay (SSR)  |   | 1x Relay (SSR)  |
| 报警输入                  | 3x Alarm in   |   | 2x Alarm in   |
| 报警输出                  | 2x Alarm out  |   | 1x Alarm out  |
| 网络接口                  | 1×RJ45 (10/100Mbps, PoE供电)  |   |   |
| 扩展接口                  | RS485、Wiegand26/34、SD卡槽   |   | RS485、SD卡槽  |
| SD Card               | 最大支持 256GB  |   |   |
| 电源与绿色节能设计             | 直流电源:DC 9-36V,12W<br>PoE供电:802.3af class3标准   |   | 直流电源:DC 12V,12W<br>PoE供电:802.3af class3   |
| 防护等级                  | 具备防风雨、防破坏特性,支持加装背部金属加固板   |   |   |
| 外形尺寸(H x W x D)<br>净重 | 产品尺寸: 204mm*87mm*35.5mm<br>重量: 1.56KG<br>包装重量: 1.743KG  | 产品尺寸: 204mm*87mm*35.5mm<br>重量: 1.55KG<br>包装重量:1.733KG                                       | 产品尺寸:180.6mm*86.6mm*29mm<br>重量: 0.524KG<br>包装重量:0.721KG                                       |
| 互操作性                  | ONVIF (Profile S)   |   |   |
| 包装                    | GDS3725 设备, QIG快速安装手册, 壁挂支架 x 1、IC卡 x 1、防雨罩 x 1 (选配)  | GDS3726 设备, QIG快速安装手册, 壁挂支架 x 1、IC卡 x 1、防雨罩 x 1 (选配)  | GDS3727 设备, QIG快速安装手册, 壁挂支架 x 1、IC卡 x 1、防雨罩 x 1 (选配)  |
| 温度和湿度                 | 工作温度: -30 ~ +60<br>工作湿度: 10% ~ 90% (无冷凝)<br>存储温度: -30 ~ +70<br>存储湿度: 10% ~ 90% (无冷凝)  |   |   |
| 防护等级                  | IP66 (EN60529)<br>IK10 (IEC62262) 适用于金属表面/按钮和镜头区域   |   | IP66 (EN60529)<br>IK07  |
| 认证                    | GDS3725/3726: FCC, CE, RCM, IC, IP66, IK10<br>GDS3727: FCC, CE, RCM, IC, IP66, IK07   |   |   |