



GHP630(W)



GHP631(W)

轻奢商务型彩屏酒店话机

GHP630 • GHP630W • GHP631 • GHP631W

GHP轻奢商务型酒店IP电话GHP630/GHP630W和GHP631/GHP631W，轻奢商务型外观，3.5英寸彩屏，专为酒店设计，可适用于任何酒店房间，可根据酒店及其客人的需求进行编程和定制。GHP630W和GHP631W型号内置集成双频802.11ax Wi-Fi 6，支持无线部署。该系列2个SIP帐户/线路，6个可编程键，10个快速拨号键、支持本地三方会议功能，高清扬声器，HD高清语音，宽频Opus高清语音编码，以及先进的抗抖动算法，抗丢包30%。GHP系列IP电话支持座式或壁挂式安装，支持Poe供电（GHP630和GHP631），配备USB Type-C端口，以“系列化、简约化”为设计理念，丰富强大的功能，进一步提升了酒店网络信息化的水平，在为客人提供舒适奢华空间的同时，也能尽享现代生活的双重愉悦。GHP63X系列易用易部署，支持潮流网络设备管理系统（GDMS）统一部署管理是酒店、公寓、宿舍、医院、零售店等的理想选择。



2个SIP账号，2个线路



GDMS在线管理设备和配置



支持3方语音会议



Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax
双频Wi-Fi（2.4GHz&5GHz）
(GHP630W & GHP631W)



支持PoE
10/100 Mbps 自适应网络



USB Type-C充电端口
用于充电



HAC（Hearing Aid Compatibility）
认证



企业级保护，包括安全引导
和加密数据存储

| | |
|-------------------------|--|
| 协议/标准 | SIP: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, TLS, SRTP Network: IPv4, IPv6, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP, TR-069, 802.1x |
| 图形显示 | 3.5英寸高分辨率(480x320)彩色液晶显示器 |
| 网络接口 | 自适应10/100 Mbps以太网口, 内置PoE(仅GHP630/GHP631支持) |
| Wi-Fi | GHP630W/GHP631W支持Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 集成双频2.4GHz & 5GHz |
| 功能按键 | 26按键: 6个可编程键; 12个标准电话数字键(0-9: Web页面快速拨号键配置, *, #); 5个功能键(闪断、重拨、免提、语音邮件、保持); 3个音量控制键, +/-/静音(带红色LED) |
| 高清语音 | 支持宽频HD高清语音 |
| 语音会议 | 2个SIP账号, 2个线路, 本地三方语音会议 |
| 语音编码 | Support for G.729A/B, G.711 μ /a-law, G.726, G.722 (wide-band), G.723, iLBC, full band Opus, In-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB |
| 电话功能 | 拨号、接听、重拨、闪存、免提、语音邮件(带服务器)、转接、会议、保持/取消保持、静音/取消静音、灵活的拨号计划、快速拨号服务器冗余和故障转移呼叫 |
| 高级功能 | 支持多播寻呼和E911服务 支持高级抖动恢复算法 支持GDS门禁互动 |
| USB | USB Type-C端口, 用于为外部设备充电(最大500mA) |
| 底座 | 1个壁挂式底座 |
| QoS | 支持二层QoS(802.1Q, 802.1P)和三层QoS(Tos, DiffServ, MPLS) |
| 安全防护 | 安全引导、随机默认密码、每个设备的唯一安全证书、管理员级密码、256位AES加密配置文件、SRTP、TLS、802.1x介质访问控制 |
| 多语言 | 英文, 西班牙语、法语、中文(待定) |
| 升级/部署 | 通过FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPS/HTPS进行固件升级, 在15秒内快速启动 使用GDMS/TR-069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署 |
| 电源/绿色节能 | 通用电源适配器(GHP630W/GHP631W): 输入: 100-240Vac 50-60Hz 输出: 12V/0.5A (6W) |
| 温度和湿度 | 工作: 0° C to 40° C 存储: -10° C to 60° C 湿度: 10% to 90% (无冷凝) |
| 包装清单 | GHP电话、带线缆的手持电话、底座、通用电源(GHP630W、GHP631W)、面板、快速安装指南 |
| 颜色 | 白色(GHP630 & GHP630W), 黑色(GHP631 & GHP631W) |
| 产品规格 | 设备尺寸: 210mm(L)*147mm(W)*89.8mm(H) (带手机和底座) 设备重量: 601g (GHP630/GHP631), 658g (GHP630W/GHP631W US), 668g (GHP630W/GHP631W World) 包装重量: 824g (GHP630/GHP631), 881g (GHP630W/GHP631W US), 891g (GHP630W/GHP631W World) |
| GHP630 & GHP631 标准认证 | FCC: Part 15 Subpart B, Class B; Part 68. 316/317. CE: EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1. UKCA: BS EN 55032; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN 62368-1. RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. IC: ICES-003; CS-03 Part V. |
| GHP630W GHP631W 标准认证 | FCC: Part 15 Subpart B, Class B; Part 15 Subpart C, 15.247; Part 15 Subpart E, 15.407; Part 68. 316/317. CE: EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; ETSI EN 301489-1\1-17; ETSI EN 300 328; ETSI EN 301 893; EN IEC 62311. UKCA: BS EN 55032; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN 62368-1; ETSI EN 301489-1\1-17; ETSI EN 300 328; ETSI EN 301 893; BS EN IEC 62311. RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 2772.2; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. IC: RSS-247; RSS-Gen; RSS-102; ICES-003; CS-03 Part V. |