



GRP2603 GRP2603P

多线路千兆IP话机

GRP2603/P是一款支持6个SIP账号商务型IP话机，用于日常桌面办公通信。GRP2603/P采用时尚外观设计，HD高清音质，支持Opus高清语音编码，超强抗丢包能力，为用户提供沉浸式通信体验。GRP2603/P支持本地5方会议功能，EHS耳机，最大程度提高员工协同工作效率。GRP2603/P支持潮流网络（Grandstream）的设备管理平台（GDMS）和UCM系列IPPBX的零配置，易部署易管理。

SIP

6个SIP账号



支持5方语音会议



噪音屏蔽技术，
减少背景噪音



10/100/1000 Mbps
自适应网络
GRP2603P支持PoE供电



企业级安全性能配置，
包括安全启动、双固件备份
和加密数据存储



全双工扬声器
高清语音



GDMS在线管理设备和配置



LCD屏可定制客户logo



内置EHS
匹配Plantronics EHS耳机
与Jabra & Sennheiser耳机

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
网络接口	自适应10/100/1000Mbps以太网口, 内置PoE(仅GRP2603P支持)
图形显示	132x64LCD显示屏
功能按键	3个线路按键最多支持6个SIP账号, 4个XML可编程软按键, 5个导航/菜单键; 9个专用功能按键: 语言邮箱(带LED指示灯)、转移、保持、耳机、静音、发送/重拨、扬声器、音量+、音量-
语音编码	支持G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723, iLBC, OPUS, in-band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB
辅助接口	RJ9耳机接口 (匹配Plantronics EHS耳机& Jabra & Sennheiser 耳机)
HD音频	支持HD高清语音, 全双工免提扬声器
电话功能	呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转, 5方会议, 呼叫停泊/代接, 呼叫共享(SCA)/桥接(BLA), 电话簿下载(XML, LDAP, 最多2000条), 呼叫等待, 通话记录(最大800条记录), 自定义屏幕, 摘机自动拨号, 自动应答, 点击拨号, 灵活的拨号规则, hot desking, 自定义来电铃声, 服务器冗余&故障转移
墙体安装	支持两个角度桌面支架
QoS	支持二层QoS(802.1Q, 802.1P)和三层QoS(Tos, DiffServ, MPLS)
安全防护	基于MD5和MD5-session based 鉴权的普通用户和管理员级别密码, AES安全配置文件, SRTP, TLS通话加密, 802.1x的媒体访问控制
多语言	简体中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克罗地亚文, 韩文, 日文
升级/部署	通过TFTP/FTP/HTTP/HTTPS方式升级固件, 通过TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署, GDMS
电源/绿色节能	输入: 100-240VA 50-60Hz 输出: +5V, 0.6A 供电: IEEE802.3af Class 1, 3.84W; IEEE802.3az (EEE) (仅GRP2603P支持)
温度和湿度	工作: 0°C至40°C 存储: -10°C至60°C 湿度: 10%至90%, 无冷凝
产品规格	整个包装+设备重量: GRP2603P为1090g & GRP2603为1140g 单机+曲线重量: 780g 外形尺寸: 214mm (L) x 206mm (W) x 68mm (H)
包装清单	GRP2603/2603P话机, 手柄及曲线, 桌面支架, 标准电源适配器(仅GRP2603), 网线, 快速安装手册, 宣传册
标准认证	FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: ICES-003; CS-03;