



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GRP2613 GRP2613W

商务型企业彩屏IP话机

GRP2613/W系列是一款专为商务人士设计的企业彩屏IP话机，支持6个SIP账号(GRP2613W)，6个通话线路，配备2.8英寸TFT真彩液晶显示屏(支持更换面板)，集成双频Wi-Fi6 (GRP2613W),24个虚拟多功能按键 (VPK)，双千兆网口内置PoE，支持5方会议及丰富的SIP通话业务。GRP2613/W系列提供丰富的操作体验，支持Opus语音编码，完美的音质表现，使沟通变得更加轻松和顺畅。GRP2613/W支持潮流网络 (Grandstream) 的设备管理平台 (GDMS) 和UCM系列IPPBX的零配置，易部署易管理。GRP 系列具备完善的安全机制，提供企业安全标准的防护功能，包括安全启动、双固件镜像以及数据加密存储。GRP26xx系列话机 面向桌面办公场景精心打造，适合企业、运营商及其它大规模部署场景使用，是一款操作简便、部署高效的IP语音终端设备。



6 LINES

4个SIP账号 (GRP2613)
6个SIP账号 (GRP2613W)
6个通话线路



内置双频Wi-Fi6 (2.4G&5G)
802.11 a/b/g/n/ac/ax
支持蓝牙
仅GRP2613W



24个虚拟快速拨号按键/
BLF分机按键



10/100/1000 Mbps自适应网络
支持PoE



支持高清语音
Opus语音



支持更换面板
便于Logo个性化定制



企业级保护
包括安全启动、双固件镜像
和加密数据存储



支持GDMS云平台管理部署



隔音罩
智能噪音屏蔽

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP/RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, FTP/FTPS, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
网络接口	两个自适应10/100/1000Mbps 以太网口，支持PoE；
Wi-Fi	GRP2613W, 内置双频Wi-Fi6(2.4G&5G) 802.11a/b/g/n/ac/ax
图形显示	2.8英寸（320x240）TFT彩色液晶屏
功能按键	6个线路按键最多支持4个SIP账号（GRP2613）或6个SIP账号（GRP2613W），4个可编程软按键，5个导航/菜单键； 11个专用功能按键：语言邮箱（带LED指示灯）、通讯率、会议、转移、耳机、静音、发送/重拨、扬声器、音量+、音量-
语音编码	支持Opus, G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723, ILBC, in-band 和 out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD,CNG,AEC,PLC,AJB,AGC
辅助接口	RJ9耳机接口（匹配Plantronics EHS耳机）
电话功能	呼叫保持，呼叫转移，呼叫前转，5方会议，呼叫停泊/代接，呼叫共享（SCA）/桥接（BLA）， 电话簿下载(XML, LDAP, 最多1000条)，呼叫等待，通话记录(最大2000条记录),自定义屏幕， 摘机自动拨号，自动应答，点击拨号，灵活的拨号规则，hot desking，自定义来电铃声， 服务器冗余&故障转移
HD音频	支持HD高清语音，全双工免提扬声器
墙体安装	支持二个角度桌面支架，支持壁挂（需要另外购买支架）
蓝牙	Yes（GRP2613W）
QoS	支持二层QoS（802.1Q, 802.1P）和三层QoS（Tos, DiffServ, MPLS）
安全防护	基于MD5和MD5-session based 鉴权的普通用户和管理员级别密码，AES安全配置文件， SRTP, TLS通话加密，802.1x的媒体访问控制
多语言	简体中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，克罗地亚文，韩文，日文
升级/部署	通过TFTP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS方式升级固件，通过GDMS/TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署，
电源/绿色节能	输入: 100-240VA 输出: +5V, 0.6A 供电: 符合IEEE（802.3af） 使用电源适配器时，最大功耗为3W；使用以太网供电（PoE）时，最大功耗为3.8W
温度和湿度	工作: 0°C至40°C 存储: -10°C至60°C 湿度: 10%至90%，无冷凝
产品规格	整个包装+设备重量：936g 单机+曲线重量：554kg 外形尺寸：203mm(L)* 193mm(W)*52.1mm(H)
包装清单	GRP2613话机，手柄及曲线，桌面支架，标准电源适配器，网线， 快速安装手册，宣传册
GRP2613认证	FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32;AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3;AS/NZS 62368.1; AS/CA S004 IC: ICES-003; CS-03
GRP2613W认证	CE: ETSI EN 300 328;ETSI EN 301 893; EN 300 440; ETSI EN 301 489-1/-3/-17; EN IEC 62368-1; EN 55032; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62311 FCC: Part 15 Subpart B, Class B; Part 15 Subpart E, 15.407; Part 15 Subpart C, 15.247; FCC Part 68 IC: RSS-247 Issue 2; RSS-Gen Issue 5; ICES-003 Issue 7; ISCED CS-03 Part V RCM:AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 2772.2; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004