



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GRP2616

商务型彩屏IP电话

GRP2616是一款商务型双彩屏IP话机，配备4.3英寸TFT真彩液晶显示屏和2.4英寸扩展屏幕，屏幕更大显示更清晰。数字BLF键可翻页显示通讯录，快速拨号。支持蓝牙5.0，支持5方会议，支持6个双色线路和16个SIP帐户，48个虚拟多用途密钥 (MPKs)。内置双频Wi-Fi6、千兆网口 (Poe供电)。企业级安全性能配置，包括安全引导、双固件备份和加密数据存储。GRP系列可通过GDMS云管理统一部署，提升企业沟通和管理效率，便于企业、服务提供商和其他大容量市场的部署，提供一个易于使用和部署的语音平台。



16个SIP账号
6个通话线路



支持5方会议



双液晶显示屏与数字BLF键



10/100/1000 Mbps自适应网络



支持高清语音
Opus语音




双频Wi-Fi6 (2.4G&5G)
支持蓝牙5.0



通讯录(最高2000条)
通话记录(最大2000条记录)



企业级保护, 包括安全启动,
双固件映像, 以及加密数据存储



4.3英寸屏可定制客户logo

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP/RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, FTP/FTPS NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
网络接口	自适应10/100/1000 Mbps 以太网口，内置PoE
图形显示	4.3英寸（480×272）TFT彩色液晶屏,2.4英寸扩展屏幕
蓝牙	支持蓝牙5.0
Wi-Fi	支持，双频Wi-Fi6（2.4G&5G）
功能按键	6个通话线路键（1个SIP账号，最高可设置48个MPK），8个双色BLF键/快速拨号键（最高可设置24个BLF/快速拨号键），5个导航/菜单键；10个专用功能按键: 语言邮箱（带LED指示灯）、通讯录、转移、会议、保持、耳机、静音、发送/重拨、扬声器、音量+、音量-
语言编码	支持Opus，支持G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G723, iLBC, OPUS, in-band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO)
辅助接口	RJ9耳机接口（匹配Plantronics EHS耳机），一个USB接口
电话功能	呼叫保持，呼叫转移，呼叫前转，5方会议，呼叫停泊/代接，呼叫共享（SCA）/桥接（BLA），电话簿下载(XML, LDAP, 最多2000条)，呼叫等待，通话记录(最大2000条记录),自定义屏幕，摘机自动拨号，自动应答，点击拨号，灵活的拨号规则，hot desking，自定义来电铃声
HD音频	支持HD高清语音，全双工免提扬声器
墙体安装	支持二个角度桌面支架
壁挂式	Yes
QoS	支持二层QoS（802.1Q, 802.1P）和三层QoS（Tos, DiffServ, MPLS）
安全防护	基于MD5和MD5-sess based 鉴权的普通用户和管理员级别密码，AES安全配置文件，SRTP, TLS通话加密，802.1x的媒体访问控制
多语言	简体中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，克罗地亚文，韩文，日文
升级/部署	通过TFTP/ FTP/FTPS/HTTP/ HTTPS方式升级固件，通过GDMS/TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署
电源/绿色节能	输入: 100-240VA 输出: +12V, 1A 供电: 符合IEEE（802.3af） 最大功耗: 6.1W或7.8W(PoE下最大功率)
温度和湿度	工作: 0℃至40℃ 存储: -10℃至60℃ 湿度: 10%至90%，无冷凝
包装清单	GRP2616话机，手柄及曲线，桌面支架，12V电源适配器，网线，快速安装手册，宣传册
产品规格	尺寸:247*(W)228*(L)*(H)82.4mm 单机+手柄+支架+曲线重量：1.020kg 整个包装+设备重量：1.650kg
标准认证	FCC: Part 15 Class B; Part 15 Subpart C 15.247; Part 15 Subpart E 15.407; FCC Part 68 HAC; Part 1 Subpart I(MPE) CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; AS NZS 2772.2 IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102(MPE).