



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GRP2624

商务型企业彩屏IP话机

GRP2624是一款专为商务人士设计的企业彩屏IP话机，配备2.8英寸TFT真彩液晶显示屏，支持12个SIP账号，8个双色线路，GRP2624支持蓝牙5.0，内置双频Wi-Fi6，双千兆网口（内置PoE），灵活易部署，5方会议及丰富的SIP通话业务，支持Opus语音编码，连接GBX20 扩展板，可编程按键扩展最高多达160个，GRP系列可通过GDMS云管理统一部署，提升企业沟通和管理效率，便于企业、服务提供商和其他大容量市场的部署，提供一个易于使用和部署的语音平台。



12个SIP账号
8个通话线路



10/100/1000 Mbps
自适应网络, 内置PoE



支持5方会议



双频Wi-Fi6 (2.4G&5G)
支持蓝牙5.0



支持高清语音
Opus语音



噪音屏蔽技术,
减少背景噪音



内置EHS
匹配Plantronics EHS耳机
支持USB耳机



LCD屏可定制客户logo



GDMS在线管理设备
和配置



企业级保护, 包括安全启动,
双固件映像, 以及加密数据存储

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
网络接口	自适应10/100/1000 Mbps 以太网口, 内置PoE
图形显示	2.8英寸 (320x240) TFT彩色LCD屏
蓝牙	支持蓝牙5.0
Wi-Fi	支持, 双频Wi-Fi6,802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz & 5Ghz)
功能按键	8个线路按键最多支持4个SIP账号,4个可编辑按键, 5个导航/菜单键; 9个专用功能按键: 语言邮箱 (带LED指示灯)、转移、保持、耳机、静音、发送/重拨、扬声器、音量+、音量-
语言编码	支持Opus, G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (wide-band), G.723, iLBC, in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
辅助接口	RJ9耳机接口匹配Plantronics EHS耳机, 一个USB接口, 支持Grandstream的GUV系列耳机和其他USB耳机
电话功能	呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转, 5方会议, 呼叫停泊/代接, 呼叫共享 (SCA) /桥接 (BLA), 电话簿下载(XML, LDAP, 最多2000条), 呼叫等待, 通话记录(最大2000条记录),自定义屏幕, 摘机自动拨号, 自动应答, 点击拨号, 灵活的拨号规则, hot desking, 自定义来电铃声
HD音频	支持HD高清语音, 全双工免提扬声器
扩展模块	支持连接 GBX20
墙体安装	支持二个角度桌面支架
壁挂式	支持, 需另外购买支架
QoS	支持二层QoS (802.1Q, 802.1P) 和三层QoS (Tos, DiffServ, MPLS)
安全防护	基于MD5和MD5-sess based 鉴权的普通用户和管理员级别密码, AES安全配置文件, SRTP, TLS通话加密, 802.1x的媒体访问控制
多语言	简体中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克罗地亚文, 韩文, 日文
升级/部署	通过FTP/TFTP / HTTP / HTTPS方式升级固件, 通过GDMS云管理/TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署
温度和湿度	工作: 0°C至40°C 存储: -10°C至60°C 湿度: 10%至90%, 无冷凝
电源/绿色节能	输入: 100-240VA 输出: +12V, 1A 供电: 符合IEEE (802.3af) 最大功耗: 9.5W或10.8W(PoE下最大功率)
包装清单	GRP2624话机, 手柄及曲线, 桌面支架, 12V电源适配器, 网线, 快速安装手册, 宣传册
产品规格	尺寸:220*(W)210*(L)*(H)82mm 单机+手柄+支架+曲线重量: 880g 整个包装+设备重量: 1260g