



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GRP2636

商务型企业彩屏12线路IP话机

GRP2636是一款为商务人士设计的企业彩屏IP话机，配备4.3英寸TFT真彩液晶显示屏，支持16个SIP账号，12个双色线路，配备24个快速拨号键/多功能按键（MPK），适用于管理高呼叫需求的商务人士和企业。GRP2636保持GRP系列时尚的设计，支持5方会议，内置双频Wi-Fi6，双千兆网口（PoE），灵活易部署，Opus语音编码，高品质的语音质量使其成为新一代商务型IP话机的典范。GRP系列可通过GDMS云管理统一部署，提升企业沟通和管理效率，便于企业、服务提供商和其他大容量市场的部署，提供一个易于使用和部署的语音平台。



16个SIP账号
12个通话线路



10/100/1000 Mbps
自适应网络, 内置PoE



支持5方会议



双频Wi-Fi6 (2.4G&5G)



支持高清语音
Opus语音



噪声屏蔽技术,
减少背景噪声



内置EHS
匹配Plantronics EHS耳机
支持USB耳机



LCD屏可定制客户logo



GDMS在线管理设备
和配置



企业级保护, 包括安全启动,
双固件映像, 以及加密数据存储

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
网络接口	自适应10/100/1000 Mbps 以太网口，内置PoE
图形显示	4.3英寸（480x272）TFT彩色LCD屏
蓝牙	支持
Wi-Fi	支持，双频Wi-Fi6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz & 5Ghz)
功能按键	12 线路按键最多支持16 个SIP账号, 24个MPK扩展键(带纸槽) , 5 个可编辑按键, 5个导航/菜单键, 9个专用功能按键: 语音邮箱（带LED指示灯）、转移、耳机、保持、静音、发送/重拨、扬声器、音量+、音量—
语言编码	支持Opus, G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723, iLBC, in-band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO
辅助接口	RJ9耳机接口匹配Plantronics EHS耳机，一个USB接口,支持Grandstream的GUV系列耳机和其他USB耳机
电话功能	呼叫保持，呼叫转移，呼叫前转，5方会议，呼叫停泊/代接，呼叫共享（SCA）/桥接（BLA），电话簿下载(XML, LDAP，最多2000条)，呼叫等待，通话记录(最大2000条记录),自定义屏幕，摘机自动拨号，自动应答，点击拨号，灵活的拨号规则，公共模式，自定义来电铃声
HD音频	支持HD高清语音，全双工免提扬声器
扩展模块	不支持
安装	支持二个角度桌面支架；支持壁挂式安装（需另外购买支架）
QoS	支持二层QoS（802.1Q，802.1P）和三层QoS（Tos, DiffServ, MPLS）
安全防护	基于MD5和MD5-sess based 鉴权的普通用户和管理员级别密码，AES安全配置文件，SRTP, TLS通话加密，802.1x的媒体访问控制
多语言	简体中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，克罗地亚文，韩文，日文
升级/部署	通过 FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS方式升级固件, 通过GDMS云管理/TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署
电源/绿色节能	输入: 100-240VA 输出: +12V, 1A 供电: 符合IEEE（802.3af） 最大功耗: 3.2W(电源) or 4.3W(PoE)
温度和湿度	工作: 0°C至40°C 存储: -10°C至60°C 湿度: 10%至90%，无冷凝
包装清单	GRP2636话机，手柄及曲线，12V电源适配器，网线，快速安装手册
产品规格	尺寸:220*(W)210*(L)*(H)82mm 单机：880g 整体包装：1260g
标准认证	FCC: FCC Part 15 Class B; FCC Part 15 Subpart C,15.247; FCC Part 15 Subpart E,15.407; FCC Part 68 HAC. CE: ETSI EN 301 893; ETSI EN 301 489-1/-17; ETSI EN 300 328; EN IEC 62311; EN 55032; EN 55035; EN 62368-1. IC: RSS-247 Issue 2; RSS-Gen Issue 5; ICES-003 Issue 7; CS-03, Part V. RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 2772.2; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. UKCA: ETSI EN 301 893; ETSI EN 301 489-1/-17; ETSI EN 300 328; BS EN IEC 62311; BS EN 55032; BS EN 55035; BS EN 62368-1.