



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



SIP/多播对讲扬声器 GSC3506 V2

GSC3506 V2是一款单向公共广播SIP扬声器，可助力办公室、学校、医院、公寓等场所搭建强大的公共广播公告解决方案，拓展安全与通信能力。GSC3506 V2 SIP扬声器配备30瓦高保真高清扬声器，可实现高保真音频输出。它支持内置白名单、黑名单与灰名单功能，可轻松拦截骚扰来电；同时兼容SIP寻呼、多播寻呼、组寻呼和一键通（PTT）功能，用户可借此快速打造先进的安防与公共广播系统。凭借现代工业设计与丰富功能集，GSC3506 V2是各类场景下理想的SIP扬声器选择。




HD高清
声学箱体的扬声器



支持SIP寻呼、多播寻呼、
具备优先级抢占功能的呼叫等待



支持全频带及宽带音频编解码器
（包括Opus与G.722）



1x 3-Pin输出端口



1x 2-Pin开关输入端口
1x报警输入端口
1x DC24V电源端口
音量加减键，重置键，
1x网络端口，1xUSB端口



1个10/100Mbps网络端口
支持PoE/PoE+/PoE++

协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICM DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, P, DNS (A record, SRV, NAPTR), SRTP, IPv6, OpenVPN®
网络接口	一个10/100Mbps网络端口, 集成PoE/PoE+/PoE++
辅助接口	1x2-Pin开关输入端口、1x报警输入端口、1xDC24V电源端口、音量加减键, 重置键, 1x网络端口, 1xUSB端口
USB 接口	USB2.0, 外部USB存储
语音编码	G.711µ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, G.723, G.729A/B, in-band and out-ofband DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, Ajb, AGC, ANS
电话功能	SIP寻呼、多播寻呼、组播寻呼、PTT、优先级接听通话
HD Audio	Yes, HD speaker with support for full-band audio
扬声器	30W高保真高清扬声器 (同轴) 频率: 110Hz-20000 Hz 响度: 1米处1W功率下可达95 dBA
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全防护	用户和管理员级密码、基于MD5和MD5 sess的身份验证、256位AES加密配置文件、TLS、SRTP、HTTPS、802.1x媒体访问控制、安全引导
多语言	英文、中文、德文、法文、西班牙语、葡萄牙语、俄语
升级/部署	通过TFT/HTTP/HTTPS或本地HTTP上传进行固件升级 使用GDMS/TR069或AES加密的XML配置文件进行批量部署
电源&绿色节能	Integrated PoE 802.3af Class 3, PoE+ 802.3at Class 4, PoE++ 802.3bt Class 6
温度&湿度	工作: 0°C to 45°C 存储: -10°C to 60°C, 湿度: 10% to 90% 无冷凝
安装清单	GSC3506V2, 安装孔切口模板, 天花板安装套件 (可选), 快速安装指南
产品规格	设备尺寸: 257.5mm (diameter) x 118mm (depth) 设备重量: 2.14kg, 包装重量: 2.76kg
认证	FCC: FCC 47 CFR Part 15 Subpart BIC: ICES-003 CE: EN 55032:EN 55035; EN IEC 61000-3-2: EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1. UKCA: BS EN 55032;BS EN 55035;BS EN IEC 61000-3-2;BS EN 61000-3-3;BS EN IEC 62368-1. RCM: AS/NZS CISPR 32:AS/NZS 62368.1