



GSC3516

SIP全双工对讲扬声器

GSC3516是一款SIP全双工对讲扬声器,这款现代化的SIP对讲设备提供2路语音功能,集成双频Wi-Fi和高级回声消除,拥有15W高保真高清扬声器和3路定向麦克风,具有多通道麦克风阵列设计(MMAD)和1个全向辅助麦克风,可提供4.2米的拾取距离。GSC3516支持多种外接设备,包括蓝牙设备,内置白名单、黑名单和灰名单,可轻松屏蔽不必要的干扰呼叫。GSC3516支持Poe+和双频Wi-Fi,任何地方都可轻松安装。通过将GSC3516与其他Grandstream设备(包括桌面电话和无绳IP电话以及GDS系列产品)对接,适用于商场、学校、医院等需大范围广播覆盖的公共场所,提供高效便捷的信息传递,用户可以轻松打造安全语音对讲解决方案。



全双工高清扬声器
高级声学回声消除



3个带MMAD的多通道
阵列定向麦克风和1个
全向辅助麦克风



支持宽频语音编码
包括Opus和G.722



集成双频802.11
a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙



1个带有PoE/PoE+的
10/100Mbps网络端口



2-pin多功能接口

协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
网络接口	一个10/100Mbps网络端口, 集成PoE/PoE+
操作系统	Linux
蓝牙	内置蓝牙2.1+EDR+BT5.0(硬件2.0A) *硬件版本<2.0A支持BT4.2
Wi-Fi	内置双频WIFI 802.11 a/b/g/n/ac
辅助接口	2-pin 多功能接口, 复位键
语音编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, G.723, G.729A/B, in-band and out-ofband DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC, ANS
电话功能	SIP对讲、多播对讲、组播、PTT、优先级接听通话、蓝牙SCO呼叫
高清语音	超宽频高清语音编码和扬声器
扬声器	15W高保真高清扬声器 频率: 110Hz-20000 Hz 响度: 在0.5米的1W功率下达90 dBA
麦克风	3个带MMAD的多通道阵列定向麦克风和1个全向辅助麦克风, 可提供4.2米的拾取距离
QoS	支持第二层QoS(802.1Q, 802.1p)和第三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)
安全防护	用户和管理员级密码、基于MD5和MD5 sess的身份验证、256位AES加密配置文件、TLS、SRTP、HTTPS、802.1x媒体访问控制、安全启动
多语言	英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语和汉语
升级/部署	通过TFT/HTTP/HTTPS或本地HTTP上传进行固件升级, 使用GDMS/TR069或AES加密的XML配置文件进行批量部署
电源&绿色节能	集成PoE*802.3af Class3, PoE+802.3at Class4
温度和湿度	工作: 0°C to 45°C 存储: -10°C to 60°C, 湿度: 10% to 90% 无冷凝
包装清单	GSC3516 SIP全双工对讲扬声器、安装套件、快速安装指南
产品规格	单台尺寸: 257mm (直径) x 68.5mm (宽); 外箱尺寸: 315mm x 305.5mm x 101mm 单位重量: 0.9189kg; 包装重量: 1.7419kg
标准认证	FCC, CE, RCM, IC