




GSC3610

智能红外定焦半球网络摄像机

GSC3610是一款高清红外半球网络摄像机，采用百万像素CMOS图像传感器，1080P FHD高清视频输出，内置红外补光灯，注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB），自动适应环境，实现理想的图像效果。支持H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。集成POE，轻松吊顶安装。提供麦克风和扬声器接口，实现双向对讲，可通过GSURF Pro实现监控终端统一管理。采集的音视频可直接传输到智能手机或SIP端，如GXP/GRP IP电话、GXV视频电话、便携式Wi-Fi电话和GS-Wave等，为视频对讲、安全监控和视频记录提供完整的端到端解决方案，适用于家庭、办公室、银行、酒店、零售、仓库等环境的监测。



支持移动侦测



智能红外技术
实现白平衡和曝光

1080P
FHD

最高主码流: 1920*1080
最高辅码流: 1280*720



报警联动
SIP音/视频呼叫或者发出报警画面截图的电子邮件



IP67防护等级



PoE供电

SIP

支持SIP音视频通话
(外部麦克风)

协议/标准 SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV,NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRTP

图像传感器分辨率 1/2.9" CMOS Sensor, 1920(H)*1080(V)

视频编码 H.264/JPEG/MJPEG

最大视频分辨率 主码流:1920*1080; 1280*960; 1280*720
辅码流: 1280*720; 704*576; 640*480; 352*288; 320*240

视频输出 网络

音频接口 音频输入: 1 x 3.5mm, 1-50mVpp;
音频输出: 1 x 3.5mm, 560Ω, 4.0Vpp

扫描方式 逐行扫描

图像配置 饱和度/亮度/对比度/清晰度, 白平衡

镜头焦距 3.6mm定焦

LED红外灯 2x LED, 最大红外距离 20M, Auto Control

ONVIF 支持 ONVIF Prole S

网络接口 1个RJ-45 (10/100Base-T) 端口, 带PoE

日夜切换 彩色/黑白 (IR-CUT自动切换)

移动侦测 支持

语音 英文和中文

隐私遮挡 4个区域

防护等级 金属, IP67防护

电源 DC12V±10%, 1A (不包括电源适配器)
PoE: 支持IEEE 802.3af

温度/湿度 -20°C ~ +50°C, 最大湿度95%

重量和尺寸 109 x 93mm, 390g

认证 FCC, CE, RCM, IC