



GXP2140

企业级IP电话

GXP2140是一款集时尚和科技为一体的智能高端IP电话，采用优雅大气的外观设计，标配4.3英寸TFT真彩LCD屏，支持4线路账号，5个可编程软按键，双千兆网口，USB数据接口，内置集成POE和蓝牙、EHS无线耳麦适配器，支持五方会议及丰富的SIP/Web集成业务。GXP2140具有卓越的高清语音品质，丰富的电话系统功能，并提供用户个性化的信息定制和企业ICT集成接口，支持外接4块液晶扩展板（共160个双色BLF按键），支持自动部署和先进的安全保护机制，广泛的兼容业界主流IMS/NGN/IPPBX/IPCC平台。



4线账户，可同时进行4路通话，
4条通话线路随意切换
支持5个可编程键



10/100/1000Mbps
自适应以太网端口



4.3英寸高清炫屏
(480x272 TFT液晶显示屏)



拥有超宽频高清语音，
内置高质音响喇叭



内置PoE



内置蓝牙适配器和
EHS无线耳麦适配器



USB接口



兼容主流SIP/NGN/IMS平台，
支持 LLDP、LDAP、TR069



支持终端自动部署和自动分号，
支持TLS/SRTPS/HTTPS
通话加密保护

协议 / 标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
网络端口	两个 10/100/1000Mbps 交换式自适应网口, 集成PoE
屏幕显示	480x272像素TFT彩色LCD, 高清亮色显示
蓝牙	支持, 蓝牙V2.1
功能按键	4条线路4个SIP账户, 5个XML可编程软按键; 4个双色LED线路选择键; 10个功能按键: 通话保持, 转接, 会议, 语音邮箱, 电话簿, 发送/重拨, 免提, 音量调节, 静音, 耳机; 5个菜单/导航按键
语音编码	Support for G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (wide-band), and iLBC, G.723, Opus in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
辅助接口	RJ9专业耳机接口, 内置EHS无绳耳麦适配器, USB接口, 扩展板连接端口
电话功能	呼叫保持, 静音, 转接, 呼叫驻留, 抢接, SCA (shared-call-appearance) / BLA (bridged-line-appearance) 摘机自动拨号, 自动应答, 点击拨号, 下载通讯录 (XML, DLAP, 最多2000条), 呼叫等待、呼叫记录 (最多2000条), XML自定义LCD彩色屏幕, 灵活的拨号规则, 自定义来电铃声, 回铃音和等待音, 服务器冗余及Fail-over功能
应用	天气预报, 闹钟, 支持GMI先进的自定义程序开发
HD音质	话机手柄与扬声器都支持高清语音质量
扩展板模板	支持, 最多可外接4块扩展板 (最高支持160个BLF/快速拨号), 每块扩展板为128x384 像素LCD屏, 支持20个双色LED快速拨号/BLF 功能按键, 2 个导航按键, 低于1.2W 功耗
桌面 / 墙体安装	支持, 自选的2个角度安装方式
QoS	支持第二层 (802.1Q, 802.1p) 和第三层 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全性	区分普通用户和管理员权限; MD5和MD5-sess based鉴权; AES 安全配置文件; SRTP和TLS通话加密; 802.1x媒体访问控制
语言显示	English, Arabic, Chinese, Croatian, Czech, Dutch, German, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovenia, Spanish, Turkish
升级/部署	通过TFTP/HTTP/HTTPS方式升级固件, TR-069远程管理和批量部署, 支持加密的XML配置文件统一部署, 通过GDMS升级部署
电源适配器 & 绿色能源效率	电源适配器: Input: 100-240V; Output: +12V, 1.0A; 集成PoE (802.3af), 最大功耗: 6W (不带扩展板), 10W (带4块GXP2200扩展板)
物理特性	外观尺寸: 228mm (W) x 206mm (L) x 46.5mm (H); 净重: 0.98kg; 含包装重量: 1.55kg
温度和湿度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 10 ~ 90% (无冷凝)
包装清单	GXP2140电话机、带线手柄、支架、通用电源适配器、网线、快速安装手册
标准认证	FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (电源)