



1080P 高端智能视频话机

GXV3480 高端 Android 高清智能桌面视频 IP 话机，配备 16 线路，结合了多平台视频功能会议解决方案和 Android 平板电脑的功能，提供一体化的通信解决方案。采用 8 英寸（1280*800）电容式高清液晶触摸屏，IPS LCD，200 万像素的摄像头，双麦克风，双千兆端口，PoE/PoE+，高清音视频功能，集成 Wi-Fi 6（802.11 a/b/g/n/ac/ax）和蓝牙 5.0，丰富的外围接口。搭载安卓 11 系统，可兼容运行大部分安卓应用程序。通过结合 IP 可视电话，视频协作解决方案，以及安卓平板电脑的功能，GXV3480 为世界各地的企业提供了强大的桌面通讯和会议解决方案。



16 个 SIP 账号
16 条通话线路



Android 11 操作系统



内置带隐蔽挡板的可调节的 200 万像素视频通话摄像头



内置蓝牙 5.0，支持连接移动设备和蓝牙耳机，并实现同步控制



两个自适应 10/100/1000Mbps 的网络接口



内置 PoE/PoE+ 供电



内置双频 Wi-Fi 6（2.4GHz & 5GHz）



隔音罩功能，噪音屏蔽技术，减少背景噪音



双 MIC 和高清扬声器
先进的回声消除和出色的双向语音



8 英寸（1280×800）电容式 10 点触控 IPS 显示屏



外接设备包括 HDMI-in/out, USB, Type-C, 3.5mm 耳机孔 EHS (Plantronics 耳机)



12 方高清音频会议 & 3 方 1080P@30fps 高清视频会议

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
网络接口	两个10/100/1000Mbps交换式自适应以太网接口,PoE/PoE+
图形显示	8英寸高清电容IPS(全视角)触摸屏, 10点触控, 分辨率为1280×800
摄像头	带隐蔽挡板的可倾斜200万像素CMOS摄像头, 1080P@30fps
蓝牙	集成蓝牙5.0
Wi-Fi	双频(2.4GHz & 5GHz) 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2T2R, Wi-Fi Display和AirPlay
辅助接口	RJ9耳机接口(匹配Plantronics EHS耳机), 1个USB3.0接口, 3.5mm耳机接口, Type-C, 两个HDMI接口(1×输入、1×输出)
语音编码	Wide-band Opus, wide-band G.722, G.711μ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, in-band and out-of band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield 2.0
视频编码能力	H.264BP/MP/HP, 视频分辨率达到1080P, 帧速率达到30fps, 比特率达到4Mbps, 三方视频会议(1080P@30fps), BFCP,人像视频(达到1080P@30fps)和内容视频(达到1080P@15fps), 防抖动, 摄像头屏蔽
电话功能	呼叫保持、转移、前转(无条件转移、无应答转移、遇忙转移), 呼叫停泊/代接、12方语音会议、SCA/BLA, 虚拟MPK, 下载电话簿(XML、LDAP, 达到2000条)、通话录音(本地和服务端)、通话记录(达到2000条目)、呼叫等待、自动应答、XML屏幕配置、灵活的拨号规则、个性铃声和音乐保持、服务器冗余&故障转移
示例应用程序	本地应用: 联系人、通话记录、文件管理器、可编程键、设置、浏览器、语音邮件、计算器、时钟、录音管理、GS应用市场等 支持第三方Android应用、API/DSK二次开发定制及应用
应用程序部署	允许兼容各种Android11操作系统的应用程序开发和下载并运行部署操作
Android	Android 11.0
功能按键	2个功能触摸键VOLUME+/-, 3个专用的Android触摸键HOME, MENU和BACK
HD音频	双MIC拾音, 支持宽带音频的高清听筒和免提扬声器
底座	自带支架, 支持多角度摆放
QoS	支持二层QoS(802.1Q, 802.1p) a和三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)
安全性	用户和管理员级别访问权限, MD5和MD5-sess身份验证, 256-bitAES加密配置文件, TLS/SRTP/HTTPS/802.1x 媒体访问控制, Kensington安全插槽(Kensington Lock)
多语言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克罗地亚文、韩文、日文等
升级/配置	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级和本地上传升级, 通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署,GDMS
电力/绿色节能	输入: 100-240VAC50-60Hz; 输出: 12VDC, 1.5A (18W) PoE*802.3at, Class3 PoE+802.3at, Class4 (注意: 使用PoE供电时, USB无法工作)
温度和湿度	工作: 0°C至40°C, 存储: -10°C至60°C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝
包装清单	GXV3480主机, 话机听筒, 听筒软线, 通用电源适配器, 网线, 镜头清洁布, 快速安装指南
Zoom认证	支持Zoom 模式
标准认证	FCC: CFR 47 Part 15 Subpart B Class B; CFR 47 Part 15 Subpart C; CFR 47 Part 15 Subpart E; Part 68 (HAC) IC: RSS-247, RSS-GEN, RSS-102, ICES-003, CS-03. CE: EN 55032 Class B;EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; EN IEC 62311 UKCA:BS EN 55032 Class B; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; BS EN IEC 62311 RCM: AS/ACIF S040 AS/CA S004; AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268. HDMI RoHS 2.0

*Android is a Registered Trademark of Google, Inc. - *Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation