



WP810

企业级便携式Wi-Fi电话

企业便携式WiFi彩屏电话WP810, 集成双频802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, 先进的天线设计支持漫游。待机时长120小时, 通话时长6小时, 双麦克风设计提供高清语音。WP810集功能、移动性和耐用性于一体, 非常适用于住宅, 仓库, 零售店, 酒店等移动化办公场所。



内置双频Wi-Fi
2.4G & 5G
漫游优化




2条线路, 2*SIP帐号



HD高清音频,
双麦克风回音消除
及降噪技术



1500mA可充电电池,
待机时长120小时,
通话时长6小时



加速传感器、
紧急呼叫按钮、
一键寻呼



支持3.5mm耳机,
迷你USB端口

协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP*, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
语音编码	支持G.711.μ/a,G.729 A/B, G.722 (宽带) , iLBC, Opus, 带内和带外DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS)
图形显示	1.8英寸(128x160) TFT彩色液晶显示屏
按键及传感器	2个软按键, 拨号, 挂断, 扬声器, 电话本, 背光键盘, 距离传感器, 振动电机, 音量按钮和导航键
快捷键	支持一键拨号
PPT对讲	按键通话、紧急呼叫
辅助接口	3.5mm耳机接口, 迷你USB端口, 双MIC, 双色LED指示灯
电话功能	呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转, 三方会议, 电话簿下载 (XML, LDAP, 最多500项) , 呼叫等待, 通话记录 (最多100条记录) , 摘机自动拨号, 自动应答, 点击拨号, 灵活拨号规则, 个性化音乐铃声和保持音, 服务器冗余和故障转移, 一键通话
安全防护	用户和管理员级别密码, 基于MD5和MD5-sess身份认证, 基于256位AES安全配置文件, SRTP、TLS通话加密, 802.1x媒体访问控制
HD音频	支持, 听筒和扬声器均支持宽带音频和HAC
QoS	支持802.11e和三层QoS (ToS, DiffServe, MPLS)
多语言	简体中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克罗地亚文, 韩文, 日文, 阿拉伯文, 捷克文, 荷兰文, 希伯来文, 匈牙利文, 日文, 波兰文, 斯洛维尼亚文, 土耳其文
升级/配置	通过TFTP / HTTP / HTTPS升级固件, 网页上传固件升级 使用TR-069或AES加密的 XML配置文件进行大规模部署
电源&绿色节能	通用电源适配器 输入: 100-240VAC; 输出: + 5VDC, 1A (5W) 1500mA锂离子电池, 待机时间120h, 通话时间6h
产品规格	手柄尺寸: 158.5 *50 *22.5mm 充电器支架尺寸: 81.15*75.89*36.36mm 手柄重量: 120g 手柄包装 (不包括QIG) 重量: 340g
温度&湿度	工作温度: 0~45°C 工作湿度: 10~90% (无冷凝) 存储温度: -20~60°C 存储湿度: 10~90% (无冷凝)
包装清单	主机, 通用电源, 充电器底座, 皮带夹, 1块锂离子电池, 快速入门指南
标准认证	FCC, CE, RCM, IC