



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



企业便携式Wi-Fi电话

WP836

WP836 是一款坚固耐用的无绳 Wi-Fi IP 电话，适用于多种企业级及垂直行业应用场景，如办公场所、零售、物流、医疗、安防等。WP836 Wi-Fi 电话配备集成式双频 Wi-Fi 6 连接与先进的天线设计，支持无缝漫游、4 方语音会议、基于 AI 的智能降噪技术，支持 Opus HD 高清语音编解码器，显著提升通话质量与通信效率。WP836 搭载 3000mAh 大容量电池，可提供长达 10 小时的通话时间和 240 小时的超长待机时间，充分保障员工在全天候工作中的通信连续性与移动办公能力。其 IP67 级别的防尘防水设计，使其能够从容应对各种复杂和恶劣天气环境，具备出色的耐用性和稳定性。WP836 采用时尚简洁的外观设计、直观易用的操作界面以及丰富实用的可定制功能，为企业用户带来更高的灵活性与移动性，是各类语音通信解决方案中值得信赖的理想之选。



双频Wi-Fi 6 (2.4G&5G)
搭配高效天线设计与先进无缝
漫游技术



3 SIP 账号, 3 线路
4方语音会议



高清语音、双麦克风设计，
支持回声消除 (AEC)、噪
音屏蔽技术及AI智能降噪



内置蓝牙功能,支持连接耳机
配备 Type-C USB 接口 (支持快充)



可充电式3000mAh锂离子电池
通话时长10小时
待机时长240小时



一键对讲功能 (可配置的按
键式)



报警功能包括：
一键报警、跌倒报警、
静止不动报警、奔跑报警、
环境声音监听



IP67等级认证：
防水、防尘、耐清洁化学品、抗菌外壳

协议标准	SIP RFC3261, DNS (A record, SRV, NATPR), DHCP, SSH, NTP, STUN, LDAP, TR069, SNMP, STRP, RTP/RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP/HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, 802.1x
语音编码 & 技术能力	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723,iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB, 隔音罩
Wi-Fi	Yes, 双频Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz & 5GHz) 802.11k/r/v, 支持2T2R
Wi-Fi安全性	支持WEP, WPA, WPA2, WPA3 (personal)
图形显示	2.8英寸 (240x320)彩色液晶显示器, 1 * 双色MWI
蓝牙	支持
按键和传感器	3个软按键, 导航键, 确认键, 拨号键, 挂断键, 免提, 静音键, 背光DTMF键盘, 音量键, Push-to-Talk key, 加速度传感器和近距离传感器
PTT对讲	可自定义的报警和寻呼功能按钮
辅助接口	Type-C充电接口, 支持快充
电话功能	呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转, 4方会议, call park, 电话簿下载(XML,LDAP,最多1000条), 呼叫等待, 通话记录 (最高200条), 自动应答, 点击拨号, 灵活拨号规则, 个性化音乐铃声, 服务器冗余和故障切换、push-to-talk(一键对讲)
墙体安装	支持桌面、挂墙安装
安全防护	基于MD5和MD5 sess认证的普通用户和管理员级别密码, 以及基于SHA-256、SHA-256sess、SHA-512-256、SHA-512-256 sess、md5 sess的SIP认证算法, AES安全配置文件, SRTP和TLS 通话加密, 以及802.1x媒体访问控制
HD音频	耳机为宽带音频, 扬声器为窄带音频, 支持HAC和双麦克风
QoS	支持第3层QoS (ToS、DifServ、MPLS、DSCP)
多语言	简体中文、繁体中文、英语、阿拉伯语、加泰罗尼亚语、捷克语、德语、希腊语、西班牙语、法语、希伯来语、克罗地亚语、Magyar语、意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、斯洛文尼亚语、斯洛伐克语、土耳其语, 乌克兰语
升级/配置	固件升级通过FTP/TFTP / HTTP / HTTPS进行 批量配置可通过GDMS/TR069或AES加密XML 配置文件实现
电源&绿色节能	通用电源适配器 输入: 100-240VAC; 输出: +5VDC, 2A (10W) 3000mAh 锂离子电池, 待机时间 240h, 通话时间 10h
产品规格	手柄尺寸: 155x 62 x 19mm 充电器支架尺寸: 95 x 95x 30.5mm 手柄重量: 158g 手柄+底座 (不包括QIG): 616g
温度&湿度	工作温度: 0°C to 45°C; 工作湿度: 10 - 90% (无冷凝) 存储温度: - 20°C to 60°C; 存储湿度: 10 - 90% (无冷凝)
包装清单	WP836主机, Type-C 电源适配器, 充电器底座, 皮带夹, 1个锂离子电池, M3螺钉, 墙壁支架, 快速安装指南
防风雨	IP67: 防水、防尘、耐清洁化学品、抗菌外壳, 并通过2.0米跌落测试
认证	FCC, CE, RCM, IC